

# VIZOR Air/3

## Légzésvédő rendszer



### A VENTILÁTOROS SZŰRŐKÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI

Védelmi tényező	TH3 (EN 12941)
Levegőáram-szabályozás	1. fokozat: min. 150 l/perc 2. fokozat: min. 200 l/perc 3. fokozat: min. 250 l/perc
Zajszint	max. 70 dbA
Súly	1560 g (szűrővel, övvel és akkumulátorral együtt)
Méret	222 x 213 x 92,6 mm (HxSzxM)

### A FRISSLEVEGŐS SISAKOK MŰSZAKI ADATAI

	Vizor 4000 Professional Air/3	Vizor 4000 Plus Air/3
Osztályozás	1/1/1/1	1/1/1/2
Védelmi fokozat kiválasztása kézzel	5-9/9-13	8-12
Szükséges védelmi fokozat nyitott állapotban	4	2,5
Valós szin szűrő		✓
Fokozatmentes nyitásiidő-szabályozó	0,1 s – 2,0 s	0,05 s – 1,0 s
Csiszoló üzemmód		✓
Érzékelő-tolóka		✓

Milyen hegesztési kihívások várnak Önre?

Let's get connected.



### MEGBÍZHATÓ VÉDELEM POR ÉS HEGESZTÉSI FÜST ELLEN

A rendszer max. 99,8%-ig kiszűri az egészségre veszélyes részecskéket a környezetből, és így teljesíti a legmagasabb TH3 minőségi szint követelményeit (EN 12941).



### SZABÁLYOZHATÓ FRISSLEVEGŐ BEVEZETÉS

A hegesztőpajzs tökéletes klímája érdekében a levegőeloszlás, valamint a levegőáram erőssége egyedileg beállítható.



### MAX. 20 ÓRA AKKUMULÁTOR MŰKÖDÉSI IDŐ

A nagyteljesítményű lítiumion-akkumulátor 150 l/perc állandó levegőáramot garantál max. 20 órán át.



### AKKUMULÁTORÁLLAPOT- ÉS LEVEGŐÁRAM-ELLENŐRZÉS FIGYELMEZTETŐ FUNKCIÓVAL

Gyenge akkumulátor-teljesítmény, hiányzó vagy elcsúszott részecskeszűrő esetén akusztikus és vizuális riasztás gondoskodik a lehető legnagyobb biztonságról.